



EPS-2200

*Elektronische, voorgeprogrammeerde
stiksteek gordijnplooiemachine met Microflex
gordijnhaken toevoerinrichting*



1.



2.



3.



bekijk de video

1. PFA unit voor Microflex haken
2. Laag vermogen lijnlaser
3. Nexio touchscreen

Machina voorzien van Brother X-Y-gestuurde stiksteekmachine, voorgeprogrammeerd voor het stikken van gordijnplooiën van 8 tot en met 15 cm. Optioneel is de machine ook te verkrijgen voor plooiën van 6 cm en 20 cm.

- Speciaal tackprogramma voor het hechten van de (manueel) gevouwen dubbele of tripel plooi.
- Eenvoudige en snelle selectie van gewenst naaiprogramma, snelheid of draadspanning via Nexio touchscreen.

• Volautomatische Microflex gordijnhakentoevoerinrichting met automatische instelling van haakhoogte in stappen van 5 mm. De toevoerinrichting is voorzien van een magazijn voor 100 haken.

• Nauwkeurige, eenvoudig in te stellen laagvermogen lijnlaser voor het bewaken van gelijke plooi-afstanden.

• Verstelbare plooidieptegeleider voor dieptes tot 10 cm.

- Plooidiepte tussen 20-140 mm
- Plooi-afstand 65-185 mm
- Maximale plooidikte 16 mm

• Productiecapaciteit: 250-300 enkele plooiën per uur*.

• Technische specificaties:

- Afmetingen: 120 x 70 cm
- Electra: 220 V, 1 fase, 600 W
- Lucht: 5 bar, 0,8 L per cyclus

* capaciteit sterk afhankelijk van de operator.