



AGA-2300ST

Volautomatische, programmeerbare verticale gordijnenafkortingrichting voor het hangend op maat snijden van gevoerde gordijnen en het afwerken van de bovenkant



1.



2.



3.



bekijk de video

1. Buckramband dispenser
2. 2 Onafhankelijke inhangbalken
3. LCD touchscreen

- Machine standaard uitgevoerd met twee inhangbalken: tweevoudige inhangbalk voor het bevestigen van voering met verende klemmen of via de onderzoom en een enkelvoudige inhangbalk voor het bevestigen van voering via de onderzoom. Optioneel zijn beide balken te voorzien van elektropneumatische klemmen.
- Elektronisch uitklapbare tafel met daarop een buckrambanddispenser voor het op maat afwerken van de bovenkant van het gordijn.
- Eenvoudige bediening via vrijstaand console met meertalig dialoog LCD touchscreen.
- Regelbare snijsnelheid en extra spanfunctie voor optimaal snijresultaat.
- Machinehoogte volledig op maat gemaakt voor optimaal rendement uit de atelierhoogte.
- Leverbaar in 2 verschillende breedtes, 4 en 5-baans.
- Tevens te gebruiken in AGA modus, waarin alleen één balk actief is en de tafelfunctie gedeactiveerd.
- Optie: voetbediening voor het naar boven en onder bewegen van beide inhangbalken voor afwerking van de zijzomen.
- Productiecapaciteit: 30-40 banen per uur*.
- Technische specificaties:
 - Afmetingen: 665 cm of 805 cm breed, hoogte klantspecifiek
 - Electra: 220 V, 1 fase, 1350 W
 - Lucht: 5 bar, 3 L per cyclus

* capaciteit sterk afhankelijk van de operator