



# BCP-2300

*Blindsteek gordijnen zoomautomaat*





1.



2.



3.



bekijk de video

1. 1-Draads Yamato blindzoom
2. Snel uitwisselbare vouwer met persluchtinjectie
3. Stofklem

- Uitgerust met Yamato hoogtoerige universeel 1-draads kettingsteek blindzoommachine met boven- en pulleraangedreven ondertransport.
- Start/stop-trekkoorden, geplaatst over de volledige lengte van het frame, leveren een belangrijke bijdrage aan de efficiency van de automaat en de ergonomie voor de bediener.
- Compact, ruimtebesparend frame, voorzien van gesynchroniseerde transportband met een lengte van 550 cm.
- Productiecapaciteit: 30-40 banen, onderzoom + zijzoom, per uur (gemiddelde baanlengte 250 cm)\*.
- Technische specificaties:
  - Afmeting: 550 x 160 cm
  - Electra: 220 V, 1 fase, 1350 W
  - Lucht: 6 bar, 0,5 L per cyclus
- \* capaciteit sterk afhankelijk van de operator.
- Compleet met twee multifunctionele, snel uitwisselbare, zoomvouwerson met persluchtinjectie voor het produceren van perfecte enkele en/of dubbele zomen tot een maximale breedte van 120 mm.
- Naaiunit elektronisch uitschuifbaar voor het vergemakkelijken van inrijgen, reinigen en onderhoud.
- Eenvoudige en gebruiksvriendelijke bediening.
- Optie: Verbreed pullertransport voor de verwerking van zomen tot een breedte van 150 mm.