



# Hyproflex

*Hydraulische stans/ringenfelsmachine  
voor het inzetten van gordijnringsen*



1.



2.



bekijk de video

1. Gecombineerd snijden en persen
2. Ringberekeningsmodule met auto instelling (optie)

- Dubbele hydraulische cilinders voor het simultaan stansen van een gat en het felsen van een gordijnring daarin.
- Eenvoudig met handwiel in te stellen afstand tussen de twee cilinders.
- Twee voetpedaal-bediende pneumatische stoffixatiepennen voor eenvoudig positioneren van de stof.
- Zeer veilige tweehands bediening voor de start van de machine.
- Snelwisselsysteem voor gereedschap in verschillende maten. Standaard meegeleverd: 40 mm set.
- Ringspecificaties:
  - Ringafstand: 80-230 mm
  - Hoofdinstelling: 10-85 mm
- Optie: ringberekeningsmodule voor het automatisch berekenen en instellen van ringafstand.
- Productiecapaciteit: 100-150 ringen per uur\*.
- Technische specificaties:
  - Afmetingen: 110 x 75 cm
  - Electra: 220 V, 1 fase, 1100 W
  - Lucht: 6 bar, 0,1 L per cyclus

\* capaciteit sterk afhankelijk van de operator.