



# PPS-2300

*Volautomatische stiksteek-naaiautomaat  
voor enkele, dubbele en tripel gordijnplooiën  
met Microflex gordijnhaken toevoerinrichting*



1.



2.



3.



bekijk de video

1. LCD touchscreen
2. Naalsectie
3. Plooisectie

Machine is voorzien van Brother X-Y-gestuurde stiksteekmachine, voorgeprogrammeerd voor het stikken van gordijnplooiën van 6 tot en met 12,5 cm.

- Gebruiksvriendelijke interface met touchscreen en helpfunctie waarmee operator de machine visueel kan voorprogrammeren. Optioneel voorzien van remote acces voor hulp op afstand.
- Plooierekeningsmodule voor het eenvoudige uitrekenen en instellen van de gewenste plooidieptes en -afstanden. Met gepatenteerd plooierekeningsprogramma voor het positioneren van naden naar wens (in of naast de plooi).
- Computergestuurd vouwstation voor het automatisch invouwen van enkele, dubbele en tripel plooiën. De ingevouwen plooiën worden naar keuze, instelbaar, voorzien van L- of spot tack.
- Eenvoudige en snelle selectie van snelheid of draadspanning via Nexio touchscreen.
- Volautomatische Microflex gordijnhakentoevoerinrichting met automatische instelling van haakhoogte in stappen van 5 mm. De toevoerinrichting is voorzien van een magazijn voor 100 haken.
- Naaldkoeling voor optimale prestatie bij lastige stoffen.

Plooi-specificaties:

- Plooidiepte tussen 17-40 mm
- Plooi-afstand 80-180 mm
- Maximale plooidikte 20 mm

Productiecapaciteit:

- 180-220 enkele, dubbele en/of tripel plooiën per uur\*.

Technische specificaties:

- Afmetingen: 160 x 175 cm
- Electra: 220 V, 1 fase, 1200 W
- Lucht: 5 bar, 5 L per cyclus

\* capaciteit sterk afhankelijk van de operator.